

Informacje o produkcie

02 07 225

Szczypce uniwersalne o zwiększonym przełożeniu

- Wymagają o 35 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi szczypcami uniwersalnymi
- Z ostrzami (twardość ok. 63 HRC) do cięcia twardych materiałów
- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia łatwiejszą pracę
- Łatwiejsze cięcie, mocne zaciskanie, gięcie oraz ciągnięcie
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 63 HRC



⚡ 1000V  

Ogólna	
Nr art.	02 07 225
EAN	4003773022305
Szczypce	chromowany
Główka	chromowany
rękojeści	izolowane zanurzeniowo wg VDE
Waga	486 g
Wymiary	225 x 71 x 35 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 3,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 2,5 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 14,0 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	25,0 mm ²
izolowane wg VDE	tak

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy

