

Informace o produktu

03 06 180 T

Kombinované kleště

- Se zónami pro uchopení plochého materiálu a materiálu kruhového průřezu pro mnohostranné použití
- S břitvy pro měkký a tvrdý drát
- Dlouhé břitvy pro silnější kabely
- Břítvy doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 60 HRC
- Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí



1000 V



Všeobecně	
Obj. č.	03 06 180 T
EAN	4003773081395
kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	270 g
Rozměry	180 x 57 x 27 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít
Technické atributy	
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,4 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 2,2 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 12,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	16,0 mm ²
pojistka proti upadnutí	ano
Certifikát VDE	ano

Technické změny a chyby vyhrazeny



