

Produktinformation

03 06 180 T

Kombinationstang

- Med gribezoner til fladt og rundt materiale til mangfoldige opgaver
- Med skær til blød og hård tråd
- Lange skær til tykkere kabler
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 60 HRC
- Tang med integreret isoleret fastgørelsesøje til brug for anbringelse af sikring mod nedstyrtning



Generelt	
Artikel-nr.	03 06 180 T
EAN	4003773081395
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-hylstre, VDE-godkendt; med integreret isoleret fastgørelsesøje
Vægt	270 g
Mål	180 x 57 x 27 mm
Standard	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs compatible	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,4 mm
Skæreværdi blød tråd	Ø 2,2 mm
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet	Ø 12,0 mm
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet	16,0 mm ²
Styrtsikring	ja
VDE-godkendt	ja

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes



