

## Termékinformációk

# 03 06 180 T

## Kombinált fogó

- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhöz
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 60 HRC
- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez



| Altalános                               |   |
|---|---|
| Article No.                             | 03 06 180 T   |
| EAN                                     | 4003773081395   |
| pliers                                  | krómozott   |
| head                                    | krómozott   |
| handles                                 | többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a l |
| Súly                                    | 270 g   |
| Méretek                                 | 180 x 57 x 27 mm  |
| Szabvány                                | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900   |
| REACH kompatibilis                      | nem tartalmaz SVHC -t   |
| RoHS kompatibilis                       | nem alkalmazható  |
| Műszaki jellemzők                       |   |
| Középkemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 3,4 mm  |
| Lágy huzal vágási méret (átmérő)        | Ø 2,2 mm  |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél  | Ø 12,0 mm   |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél  | 16,0 mm <sup>2</sup>  |
| Leesés elleni biztosító                 | igen  |
| VDE-engedéllyel                         | igen  |

Műszaki változtatások és hibák fenntartva



