

Informace o produktu

08 22 145 T

Kombinované úzké ploché kleště



- Pro všechny běžné instalační práce a opravy.
- Velmi praktické: ideální pro práce v těžko přístupných oblastech díky úzkému tvaru hlavy se špičatými čelistmi (velmi odolné proti zkroucení)
- Uchopovací plocha je na jedné straně vypouklá – pro bezpečné uchopování plochých dílů
- Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení umožňuje bezpečné držení a tahání malých dílů jako hřebíků, kolíků a čepů
- Spolehlivé a univerzální úzké ploché kombinované kleště na cesty
- Jednoduché stříhání díky vysoce přesazenému silovému kloubu
- S břitzy pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
- Břity doplnkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 61 HRC
- Dlouhá životnost a stabilní hroty
- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka

Všeobecně	
Obj. č.	08 22 145 T
EAN	4003773080640
kleště	atramentované na černo
hlava	leštěné
rukojeti	s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky
Hmotnost	150 g
Rozměry	145 x 60 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5746
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít
Technické atributy	
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,0 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 2,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 8,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	16,0 mm ²
pojistka proti upadnutí	ano

Technické změny a chyby vyhrazeny



