

Produktinformation

08 22 145 T

Spids kombitang



- Tilr alle almindelige installerings- og reparationsarbejder.
- Særligt handy: ideel til arbejde på vanskeligt tilgængelige arbejdsområder takket være slank hovedform med spidst indsnævrende bakker (særdeles sikker mod uddrejning)
- Gribeflade ensidig konveks - for sikkert greb om flade dele
- Den fræsedede not i gribeområdet gør det muligt at holde og trække små arbejdsemner som søm, stikben og bolte
- Den sikre og alsidige spidskombitang til undervejs
- Nem skæring takket være kraftled med høj udveksling
- Med skær til blød, mellemhård og hård tråd
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 61 HRC
- Lange holdbarhed og stabile spidser
- Tang med befæstigelsesring til at anbringe en styrtssikring

Generelt	
Artikel-nr.	08 22 145 T
EAN	4003773080640
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag, med integreret befæstigelsesring til at anbringe en styrtssikring
Vægt	150 g
Mål	145 x 60 x 19 mm
Standard	DIN ISO 5746
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs compatible	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,0 mm
Skæreværdi blød tråd	Ø 2,0 mm
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet	Ø 8,0 mm
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet	16,0 mm ²
Styrtssikring	ja

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes



