

Tuotetiedot

08 22 145 T

Kärkiyhdistelmäpihdit



- Kaikkiin tavanomaisiin asennus- ja korjaustöihin
- Erittäin helppokäyttöinen: ihanteellinen käyttää työskennellessä vaikeapääsyisissä työpaikoissa kapean päänmuotonsa ja suippojen leukojensa ansiosta (turvattu hyvin kiertymiseltä)
- Tartuntapinta toisella puolella kupera – tarttuu litteisiin osiin varmasti
- Jyrsitty ura tartunta-alueella mahdollistaa pienten työkappaleiden, kuten naulat, sokat ja pultit, varman pidon ja vetämisen
- Luotettavat ja monipuoliset kärkiyhdistelmäpihdit matkoille
- Leikkaaminen helppoa hyvän voimansiirron omaavan voimanivelen ansiosta
- Terillä pehmeälle, keskikovalle ja kovalle langalle
- Terät lisäänduktiokarkaistu, terän kovuus n. 61 HRC
- Pitkä käyttöikä ja vankat kärjet
- Pihdit kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen



Yleistä

Tuotenro	08 22 145 T
EAN	4003773080640
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Kärjet	kiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla, integroidulla kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen
Paino	150 g
Mitat	145 x 60 x 19 mm
Standardi	DIN ISO 5746
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet

Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,0 mm
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,0 mm
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	Ø 8,0 mm
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	16,0 mm ²
Putoamissuoja	kyllä

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



