

Informații despre produs

08 22 145 T

Clește combinat cu vârf



- Pentru toate lucrările de instalații și de reparații uzuale.
- Foarte ușor de utilizat: ideal pentru lucrările în zone greu accesibile grație formei înguste a capului cu fălci ascuțite (siguranță foarte ridicată împotriva torsionării)
- Suprafață de prindere cu o latură convexă - pentru prinderea sigură a elementelor plate
- Piulița frezată din zona de prindere facilitează prinderea sigură și extragerea uneltelor mici, precum cuiele, știfturile și bolțurile
- Clește combinat cu vârf solid și multilateral pentru utilizarea în deplasări
- Tăiere facilă grație articulației de forță cu transmisie înaltă
- Cu tăișuri pentru sârmă moale, semidură și dură
- Tăișuri călite suplimentar prin inducție, duritatea tăișurilor de cca. 61 HRC
- Durabilitate ridicată și vârfuri stabile
- Clește cu cârlig de fixare pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii

General	
Article No.	08 22 145 T
EAN	4003773080640
pliers	black atramentized
head	polished
handles	cu manșoane multicomponent, cu cârlig de fixare integrat pentru montarea unei siguranțe
Greutate	150 g
Dimensiuni	145 x 60 x 19 mm
Standard	DIN ISO 5746
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,0 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 2,0 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	Ø 8,0 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	16,0 mm ²
Asigurare împotriva căderii	da

Modificări tehnice și erori rezervate



