

## Produktinformation

# 08 22 145

## Spetsig kombinationstång



- För alla vanligt förekommande installations- och reparationsarbeten.
- Särskilt lätthanterlig: idealisk för arbeten på svåråtkomliga ställen tack vare det smala huvudet och spetsiga käftar (mycket vridningssäkra)
- Käftytan ensidigt konvex - för säkert gripande av platta detaljer
- Det frästa spåret i greppområdet gör det möjligt att säkert hålla och dra små arbetsstycken, t ex spikar, stift eller bultar
- Den tillförlitliga och mångsidiga spetsiga kombinationstången för mobila arbeten
- Enkel klippning tack vare en kraftled med speciellt hög utväxling
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC
- Lång livslängd och stabila spetsar



Aallmänhet	
Artikelnummer	08 22 145
EAN	4003773078968
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	145 g
Mått	145 x 58 x 18 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut	
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,0 mm
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 2,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 8,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	16,0 mm <sup>2</sup>

Tekniska ändringar och fel förbehålls

