

Produktinformation

08 22 185

Spetsig kombinationstång



- Enkel klippning tack vare en kraftled med speciellt hög utväxling
- Särskilt lätthanterlig: idealisk för arbeten på svåråtkomliga ställen tack vare det smala huvudet och spetsiga käftar (mycket vridningssäkra)
- För alla vanligt förekommande installations- och reparationsarbeten.
- Det frästa spåret i greppområdet gör det möjligt att säkert hålla och dra små arbetsstycken, t ex spikar, stift eller bultar
- Den tillförlitliga och mångsidiga spetsiga kombinationstången för mobila arbeten
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Lång livslängd och stabila spetsar
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC
- Med komforthandtag som består av tre ergonomiska komponenter för optimerad hantering och är försedda med två KNIPEXtend-gränssnitt för förlängningar



Aallmänhet	
Artikelnummer	08 22 185
EAN	4003773088332
Tänger	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerad
Handtag	med komforthandtag
Vikt	213 g
Mått	185 x 57 x 21 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,8 mm
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 3,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 13,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	25,0 mm ²

Tekniska ändringar och fel förbehålls





