

Informace o produktu

08 26 145 T

Kombinované úzké ploché kleště



- Jednoduché stříhání díky vysoce přesazenému silovému kloubu
- Velmi praktické: ideální pro práce v těžko přístupných oblastech díky úzkému tvaru hlavy se špičatými čelistmi (velmi odolné proti zkroucení)
- Uchopovací plocha je na jedné straně vypouklá – pro bezpečné uchopování plochých dílů
- Spolehlivé a univerzální úzké ploché kombinované kleště na cesty
- S bříty pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
- Bříty doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 61 HRC
- Dlouhá životnost a stabilní hroty
- Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení umožňuje bezpečné držení a tahání malých dílů jako hřebíků, kolíků a čepů
- Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí



Všeobecně

Obj. č.	08 26 145 T
EAN	4003773081401
kleště	chromované
hlava	chromované
rukojeti	izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	155 g
Rozměry	145 x 59 x 26 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,0 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 2,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 8,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	16,0 mm ²
pojistka proti upadnutí	ano
Certifikát VDE	ano

Technické změny a chyby vyhrazeny

