

Produktinformation

08 26 145 T

Spids kombitang



⚡ 1000 V  

- Nem skæring takket være kraftled med høj udveksling
- Særligt handy: ideel til arbejde på vanskeligt tilgængelige arbejdsområder takket være slank hovedform med spidst indsnævrende bakker (særdeles sikker mod uddrejning)
- Gribeflade ensidig konveks - for sikkert greb om flade dele
- Den sikre og alsidige spidskombitang til undervejs
- Med skær til blød, mellemhård og hård tråd
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 61 HRC
- Lange holdbarhed og stabile spidser
- Den fræsedede not i gribeområdet gør det muligt at holde og trække små arbejdsemner som søm, stikben og bolte
- Tang med integreret isoleret fastgørelsesøje til brug for anbringelse af sikring mod nedstyrting

Generelt

| | |
|------------------|--|
| Artikel-nr. | 08 26 145 T |
| EAN | 4003773081401 |
| Tang | forkromet |
| Hoved | forkromet |
| Greb | isoleret med flerkomponent-hylstre, VDE-godkendt; med integreret isoleret fastgørelses |
| Vægt | 155 g |
| Mål | 145 x 59 x 26 mm |
| Standard | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH kompatibel | indeholder ikke SVHC |
| Rohs compatible | ikke relevant |

Tekniske attributter

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Skæreværdi mellemhård tråd | Ø 3,0 mm |
| Skæreværdi blød tråd | Ø 2,0 mm |
| Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet | Ø 8,0 mm |
| Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet | 16,0 mm ² |
| Styrtsikring | ja |
| VDE-godkendt | ja |

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

