

Produktinformation

08 26 145 T

Spids kombitang



- Nem skæring takket være kraftled med høj udveksling
- Særligt handy: ideel til arbejde på vanskeligt tilgængelige arbejdsområder takket være slank hovedform med spidst indsnævrende bakker (særdeles sikker mod uddrejning)
- Gribeflade ensidig konveks - for sikkert greb om flade dele
- Den sikre og alsidige spidskombitang til undervejs
- Med skær til blød, mellemhård og hård tråd
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 61 HRC
- Lange holdbarhed og stabile spidser
- Den fræsedede not i gribeområdet gør det muligt at holde og trække små arbejdsemner som søm, stikben og bolte
- Tang med integreret isoleret fastgørelsesøje til brug for anbringelse af sikring mod nedstyrtning

Generelt

Varenr.	08 26 145 T
EAN	4003773081401
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-hylstre, VDE-godkendt; med integreret isoleret fastgørelses
Vægt	155 g
Mål	145 x 59 x 26 mm
Standard	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs compatible	ikke relevant

Tekniske attributter

Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,0 mm
Skæreværdi hård tråd	Ø 2,0 mm
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet	Ø 8,0 mm
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet	16,0 mm ²
Styrtsikring	ja
VDE-godkendt	ja

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

