

Tuotetiedot

08 26 145 T

Kärkiyhdistelmäpihdit



- Leikkaaminen helppoa hyvän voimansiirron omaavan voimanivelen ansiosta
- Erittäin helppokäyttöinen: ihanteellinen käyttää työskennellessä vaikeapääsyisissä työpaikoissa kapean päänmuotonsa ja suippojen leukojensa ansiosta (turvattu hyvin kiertymiseltä)
- Tartuntapinta toisella puolella kupera – tarttuu litteisiin osiin varmasti
- Luotettavat ja monipuoliset kärkiyhdistelmäpihdit matkoille
- Terillä pehmeälle, keskikovalle ja kovalle langalle
- Terät lisäinduktiokarkaistu, terän kovuus n. 61 HRC
- Pitkä käyttöikä ja vankat kärjet
- Jyrsitty ura tartunta-alueella mahdollistaa pienten työkappaleiden, kuten nault, sokat ja pultit, varman pidon ja vetämisen
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen

Yleistä

Tuotenro	08 26 145 T
EAN	4003773081401
Pihdit	kromattu
Kärjet	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponenttihylsillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityssilmällä
Paino	155 g
Mitat	145 x 59 x 26 mm
Standardi	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet

Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,0 mm
Kovien lankojen leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,0 mm
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	Ø 8,0 mm
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	16,0 mm ²
Putoamissuoja	kyllä
VDE-tarkistettu	kyllä

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia

