

Informações do produto

08 26 145 T

Alicate universal de ponta



- Corte fácil, graças à articulação forte de alta multiplicação
- Fácil manuseio em áreas de acesso difícil, graças à forma estreita da cabeça com mordentes compridos e afunilados (alta segurança contra torção)
- Superfície de prensão com contorno convexo unilateral - para agarrar peças chatas de forma segura
- O alicate universal confiável e versátil para levar a todos os lugares
- Com gumes para arame macio, médio-duro e duro
- Gumes adicionalmente temperados indutivamente, dureza dos gumes aprox. 61 HRC
- Longa durabilidade e pontas resistentes
- A ranhura fresada na área de prensão permite segurar e puxar de forma segura peças pequenas como pregos, pinos e parafusos
- Alicate com olhal de fixação isolado integrado para colocação de um dispositivo de segurança anti-queda

Geral

| | |
|---------------------|---|
| Artigo nº | 08 26 145 T |
| EAN | 4003773081401 |
| alicates | cromado |
| Cabeça | cromado |
| Alças | Isolado com capa de múltiplos componentes, certificado pela VDE; com olhal de fixação e proteção anti-queda |
| Peso | 155 g |
| Dimensões | 145 x 59 x 26 mm |
| Norma | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH compatível | não contém SVHC |
| Compatível com RoHS | não se aplica |

Características técnicas

| | |
|---|----------------------|
| Valores de corte de arame semiduro (diâmetro) | Ø 3,0 mm |
| Valores de corte de arame macio (diâmetro) | Ø 2,0 mm |
| Valor de corte cabo Cu, multifilar | Ø 8,0 mm |
| Valor de corte cabo Cu, multifilar | 16,0 mm ² |
| Segurança anti-queda | sim |
| Testado de VDE | sim |

Sujeito a alterações técnicas e erros

