

Informações do produto

08 26 145 T

Alicate universal de ponta



- Corte fácil, graças à articulação forte de alta multiplicação
- Fácil manuseio em áreas de acesso difícil, graças à forma estreita da cabeça com mordentes compridos e afilados (alta segurança contra torção)
- Superfície de prensão com contorno convexo unilateral - para agarrar peças chatas de forma segura
- O alicate universal confiável e versátil para levar a todos os lugares
- Com gumes para arame macio, médio-duro e duro
- Gumes adicionalmente temperados indutivamente, dureza dos gumes aprox. 61 HRC
- Longa durabilidade e pontas resistentes
- A ranhura fresada na área de prensão permite segurar e puxar de forma segura peças pequenas como pregos, pinos e parafusos
- Alicate com olhal de fixação isolado integrado para colocação de um dispositivo de segurança anti-queda

⚡ 1000 V  



Geral	
Artigo nº	08 26 145 T
EAN	4003773081401
Alicate	cromado
Cabeça	cromado
Cabos	Isolado com capa de múltiplos componentes, certificado pela VDE; com olhal de fixação e proteção anti-queda
Peso	155 g
Dimensões	145 x 59 x 26 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Valores de corte de arame semiduro (diâmetro)	Ø 3,0 mm
Valores de corte de arame macio (diâmetro)	Ø 2,0 mm
Valor de corte cabo Cu, multifilar	Ø 8,0 mm
Valor de corte cabo Cu, multifilar	16,0 mm ²
Segurança anti-queda	sim
Testado de VDE	sim

Sujeito a alterações técnicas e erros

