

Produktinformation

08 26 185

Spetsig kombinationstång



- Enkel klippning tack vare en kraftled med speciellt hög utväxling
- Särskilt lätthanterlig: idealisk för arbeten på svåråtkomliga ställen tack vare det smala huvudet och spetsiga käftar (mycket vridningssäkra)
- Käftytan ensidigt konvex - för säkert gripande av platta detaljer
- Den tillförlitliga och mångsidiga spetsiga kombinationstången för mobila arbeten
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC
- Lång livslängd och stabila spetsar
- Det frästa spåret i greppområdet gör det möjligt att säkert hålla och dra små arbetsstycken, t ex spikar, stift eller bultar



Allmänhet	
Artikelnummer	08 26 185
EAN	4003773088356
Tänger	förkromad
Huvud	polerad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Vikt	213 g
Mått	185 x 54 x 28 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,8 mm
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 3,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 13,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	25,0 mm ²
VDE-provad	ja

Tekniska ändringar och fel förbehålls

