

## Informazioni sul prodotto

# 11 06 160 T

## Pinza spelacavi

Con molla di apertura universale

- Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con sezione max. Ø 5 mm risp. 10 mm<sup>2</sup>
- Regolazione facile sul diametro desiderato mediante vite zigrinata e controdado posizionati all'interno
- Pinza con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta



⚡ 1000V 



Generico	
Art. No.	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
manici	isolante con manici rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE; con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta
Peso	180 g
Dimensioni	160 x 100 x 27 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Valori di spelatura in millimetri quadri	010 mm <sup>2</sup>
Valori di spelatura (diametro)	Ø 5,0 mm
AWG	8
Protezione anticaduta	sì
collaudato VDE	sì

Salvo errori e modifiche tecniche

