

Productinformatie

11 06 160 T

Afstriptang

Met openingsveer, universeel

- Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm of 10 mm² geleiderdoorsneden
- Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kar-telschroef en contraoer
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen



1000V 



Algemeen	
Artikelnr.	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	180 g
Afmetingen	160 x 100 x 27 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	010 mm ²
Afstripcapaciteiten (diameter)	Ø 5,0 mm
AWG	8
Valbeveiliging	ja
VDE-gekeurd	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

