

## Información del producto

# 12 12 12

### Alicate pelacables de precisión

Con cuchillas de forma precisa 4/6/10mm<sup>2</sup>



- Pelado en forma de arrastre, incluso de materiales aislantes difíciles de pelar de PTFE, silicona, Radox®, Kapton® y goma; también de varias capas
- Un segundo par de cuchillas sujeta fiablemente el aislamiento restante
- Cuchillas de forma ajustadas exactamente a la respectiva sección del conductor e intercambiables
- Con tope longitudinal para trabajos repetitivos con la misma longitud de pelado
- Para cables solares, ajustado especialmente a los aislamientos multicapa y Radox®
- Con soporte de cables adicional para un mejor centrado de los conductores con aislamiento multicapa en los perfiles para pelar

MM

Información general	
Núm. de artículo	12 12 12
EAN	4003773073758
Alicates	Barnizados
mangos	con mangos multicomponentes
Peso	450 g
Dimensiones	195 x 107 x 33 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Valores de pelado milímetros cuadrados	4,0 / 6,0 / 10,0 mm <sup>2</sup>
AWG	12 / 10 / 8

*Sujeto a cambios técnicos y errores*

