

Produktinformation

12 40 200

Selbsteinstellende Abisolierzange

- Abisolieren im Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm²
- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
- Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
- Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
- Mit Kabelschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und ein-drähtig bis 6 mm²
- Leichtgängige Mechanik
- Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
- Geringes Gewicht
- Für dünne Flachbandleiter bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang



AMM



| Allgemein | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Artikel-Nr. | 12 40 200 |
| EAN | 4003773026662 |
| Gewicht | 202 g |
| Abmessungen | 200 x 95 x 21 mm |
| REACH- Konformität | enthält SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |
| Technische Attribute | |
| Abisolierwerte Quadratmillimeter | 0,03 – 10,0 mm ² |
| Längenanschlag | 3 - 18 mm |
| AWG | 32 – 8 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

