

## Informazioni sul prodotto

# 12 40 200

## Pinza spelacavi frontale a regolazione automatica



- Abisolieren im Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm<sup>2</sup>
- Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma
- Si adatta automaticamente ai diversi spessori di isolamento, evitando qualsiasi danneggiamento dei conduttori
- Profondità di taglio regolabile in base ai vari materiali isolanti
- Con tagliacavi per conduttori a più fili in rame e alluminio fino a 10 mm<sup>2</sup> ed unipolari fino a 6 mm<sup>2</sup>
- Meccanismo scorrevole
- Lame e ganasce di bloccaggio in resina sintetica facilmente intercambiabili
- Peso leggero
- Per conduttori sottili piatti fino alla larghezza di 10 mm in unica operazione



Generico	
Art. No.	12 40 200
EAN	4003773026662
Peso	202 g
Dimensioni	200 x 95 x 21 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Valori di spelatura in millimetri quadri	0,03 – 10,0 mm <sup>2</sup>
Dispositivo di arresto	3 - 18 mm
AWG	32 – 8

Salvo errori e modifiche tecniche

