

Produktinformation

12 74 180

Automatisk afkapslingstang



AAA

- Til afisolering af fleksible forsynings- og forlængerkabler, kontrol- og sensor-/aktuatorkabler
- Automatisk tilpasning til kabler fra Ø 4,4 mm til 7,0 mm, ingen skader på lederen eller den flettede skærm
- Hurtig udskiftning af klinger, når de er slidte, takket være den vedligeholdelsesvenlige klingebløkk
- Velegnet til kabelkapper af højflexibel TPE-U, PUR, PVC og gummi, oliebestandige og halogenfrie styre- og sensor-/aktuatorkabler osv.
- Kablet kan skubbes igennem og er derfor også velegnet til længere afisoleringssafstande
- Skånsomt arbejde og maksimal kraftoverførsel takket være ergonomisk tokomponenthåndtag med softgrip-zone
- Kraftbesparende på grund af letløbende mekanisme

Generelt

Varenr.	12 74 180
EAN	4003773092667
Vægt	145 g
Mål	175 x 98 x 30 mm
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs kompatible	ikke relevant

Tekniske attributter

Afisoleringsværdier (diameter)	Ø 4,4 – 7 mm
--------------------------------	--------------

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes



