

Produktinformation

13 46 165

Afdækningstang



- Multifunktional – skæring og afisolering med én tang
- Til tidsbesparende belægning og afisolering af runde belægningsledninger og fugtrumskabler (fx NYM-kabler)
- Nemmere adgang, især ved dybt liggende indmurede dåser, pga. slank hovedform og optimalt bøjet kabelkappeskær
- Nem afisolering uden beskadigelse takket være rundt skær med dybdebe-grænsning
- Universelt anvendelig: Præcisions-afisoleringshuller til ledere 1,5 og 2,5 mm²
- Med skævbider til at skære ledere, tråde, små skruer og søm
- Alle skær yderligere hærdet induktivt til ca. 61 HRC: for høj slidstyrke
- 30 % lavere vægt end tilsvarende tænger



Generelt	
Varenr.	13 46 165
EAN	4003773079699
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-håndtag, VDE-godkendt
Vægt	190 g
Mål	165 x 57 x 27 mm
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs compatible	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,2 mm
Skæreværdi hård tråd	Ø 2,2 mm
Afkapslingsværdier	8 - 13 mm
Afisoleringsværdier kvadratmillimeter	0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
VDE-godkendt	ja

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes



