

Productinformatie

13 46 165

Ontmantelingstang



- Multifunctioneel - snijden, ontmantelen en afstrippen met één tang
- Geschikt voor het tijdbesparende ontmantelen en het strippen van isolatie van ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes (bijv. NYM-kabels)
- Vereenvoudigt de toegang vooral tot diepliggende inbouwdozen door de slanke vorm van de kop en het optimaal gebogen snijvlak
- Makkelijk en zonder beschadiging ontmantelen dankzij het ronde snijprofiel met dieptestop
- Universeel inzetbaar: precisie-isolatiegaten voor kabels 1,5 en 2,5 mm²
- Met zijsnijder voor het snijden van kabels, draden, kleine schroeven en spijkers
- Alle snijkanten extra inductief op ca. 61 HRC gehard: voor hoge slijtvastheid
- 30% geringer gewicht dan vergelijkbare tangen

 1000V



Algemeen	
Artikelnr.	13 46 165
EAN	4003773079699
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	geïsoleerd met meer-componenten grepen, VDE-getest
gewicht	190 g
Afmetingen	165 x 57 x 27 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,2 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,2 mm
Afstripwaarden (diameter)	8 - 13 mm
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
VDE-gekeurd	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



