

Produktinformation

13 46 165

Avmantlingstång



- Multifunktionell – klippning, avmantling och avisolering med samma tång
- För tidsbesparande avmantling och avisolering av all rund omantlad kabel och fuktsäkrar kabel (t ex EKLK-kabel)
- Underlättar åtkomsten framför allt till djupt liggande försänkta dosor tack vare det smala huvudet och det optimalt vinklade kabelmantelskåret
- Lätt avmantling utan skada tack vare runda skär med djupbegränsning
- Mångsidigt användbar: precisionsavisoleringshål för ledarearea 1,5 och 2,5 mm²
- Med sidavbitare för klippning av ledare, tråd, mindre skruv och spik
- Alla skär är dessutom induktionshårdade; skärhårdhet ca 61 HRC, för hög slitstyrka
- 30 % lägre vikt än jämförbara tänger



| Aallmänhet | |
|--|--|
| Artikelnummer | 13 46 165 |
| EAN | 4003773079699 |
| Tänger | förkromad |
| Huvud | förkromad |
| Handtag | Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat |
| Vikt | 190 g |
| Mått | 165 x 57 x 27 mm |
| Norm | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH kompatibel | innehåller inte SVHC |
| ROHS -kompatibel | inte tillämpligt |
| Tekniska attribut | |
| Klippkapacitet medelhård tråd (diameter) | Ø 3,2 mm |
| Klippkapacitet hård tråd (diameter) | Ø 2,2 mm |
| Avmantlingsvärden (diameter) | 8 - 13 mm |
| Avisoleringsvärden kvadratmillimeter | 0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ² |
| VDE-provad | ja |

Tekniska ändringar och fel förbehålls



