


## Produktinformasjon

# 13 81 200

## Elektro-installasjonstang



- 6 funksjoner i en tang
- For griping av flat- og rundmateriale, bøyning, avgrading, kabelskjæring, avisolering samt pressing av endehylser
- Glatte gripeflater på spissen for skadefri griping av enkeltledere; profilerte gripeflater for griping av flat- og rundmateriale
- Markant ytterkant på kjeftet for bearbeiding av innfelte bokser og avgrading av gjennomføringshull
- Avisoleringshull for ledninger 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup> og 2,5 mm<sup>2</sup>
- Krympematrise for endehylser 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>
- Kabelsaks med presisjonsskjær (induktivt herdet) for Cu- og Al-kabler inntil 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Slank konstruksjon for god tilgjengelighet
- Skrudd ledd: presis, klaringsfri tangbevegelse



Generelt	
Artikkelnr.	13 81 200
EAN	4003773075240
Tang	svart atramentert
Hode	polert
Grep	overtrukket med kunststoff
vekt	236 g
mål	200 x 85 x 20 mm
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skjæreverdi Cu-kabel, flertrådet	Ø 15 mm
Skjæreverdi Cu-kabel, flertrådet	50 mm <sup>2</sup>
Avisoleringsverdier for enkeltledere	0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Kapasitet kvadratmillimeter	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0

Tekniske endringer og feil forbeholdes

