


## Produktinformation

# 13 81 200

## Elinstallationstång



- 6 funktioner i en och samma tång
- För att gripa flat- och rundmaterial, för att böja, avgrada, klippa kabel, avisolera och pressa ändhylsor
- Släta gripnyttor i spetsen för gripning av enstaka ledare utan att skada dem; profilerade gripnyttor och kuggförsedd urspårning för gripning av flat- och rundmaterial
- Markant ytterkant på käften för att bearbeta dosor för infälld montering och avgrädnings genomföringshål
- Avisolerhåll för ledare 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup> och 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pressfunktion för ändhylsor 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Kabelsax med precisionsskär (induktivt härdade) för Cu- och Al-kabel upp till 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Slank konstruktion för optimerad åtkomlighet
- Skruvad led: för precis gång utan spel



Aallmänhet	
Artikelnummer	13 81 200
EAN	4003773075240
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag
Vikt	236 g
Mått	200 x 85 x 20 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 15 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	50 mm <sup>2</sup>
Avisoleringsvärden för enkelledare	0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Kapacitet kvadratmillimeter	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0

Tekniska ändringar och fel förbehålls

