


Tuotetiedot

13 82 200 T

Sähköasennuspihti



- 6 toimintoa yksissä pihdeissä
- Tarttumiseen latta- ja pyörömateriaaliin, taivutukseen, purseen poistoon, kaapelin leikkaamiseen, johtimien kuorintaan ja pääteholkkien puristamiseen
- Sileät tartuntapinnat kärjessä yksittäisiin säikeisiin tarttumiseen niiden vaurioitumatta, profiloituneet tartuntapinnat ja soikea kita-aukko latta- ja pyörömateriaaliin tarttumiseen
- Hieman terävämpi ulkoreuna leualla jakorasioiden käsittelyyn ja purseen poistoon läpivientirei'istä
- Kuorintareiät johtimille 0,75-1,5 mm² ja 2,5 mm²
- Päätehylsyjen 0,5 – 2,5 mm² puristamiseen
- Kaapelileikkuri tarkkuusterillä (induktiokarkaistu) kupari- ja alumiinijohtoihin max 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Hyvä ulottuvuus kapean rakenteen ansiosta
- Ruuvattu nivel: tarkka, välyksetön pihdin toiminto
- Pihdit kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen

Yleistä	
Tuotenro	13 82 200 T
EAN	4003773079972
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Kärjet	kiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla, integroidulla kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen
Paino	270 g
Mitat	200 x 49 x 21 mm
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	Ø 15 mm
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	50 mm ²
Yksittäissäikeiden kuorinta-arvot	0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Kapasiteetti neliömillimetri	0,5 – 2,5 mm ²
AWG	1 / 0
Putoamissuoja	kyllä

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia

