


Produktinformation

13 82 200

Elinstallationstång



- 6 funktioner i en och samma tång
- För att gripa flat- och rundmaterial, för att böja, avgrada, klippa kabel, avisolera och pressa ändhylsor
- Släta gripytor i spetsen för gripning av enstaka ledare utan att skada dem; profilerade gripytor och kuggförsedd urspårning för gripning av flat- och rundmaterial
- Markant ytterkant på käften för att bearbeta dosor för infälld montering och avgradning genomföringshål
- Avisolerhåll för ledare 0,75 - 1,5 mm² och 2,5 mm²
- Pressfunktion för ändhylsor 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelsax med precisionsskär (induktivt härdade) för Cu- och Al-kabel upp till 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Slang konstruktion för optimerad åtkomlighet
- Skruvad led: för precis gång utan spel



Aallmänhet	
Artikelnummer	13 82 200
EAN	4003773075080
Tänger	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerad
Handtag	med flerkomponentsgrepp
Vikt	266 g
Mått	200 x 85 x 20 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 15 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	50 mm ²
Avisoleringsvärden för enkelledare	0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Kapacitet kvadratmillimeter	0,5 – 2,5 mm ²
AWG	1 / 0

Tekniska ändringar och fel förbehålls

