

Produktinformation

13 86 200

El-installationstang



- 6 funktioner i én tang
- Til at gribe fladt og rundt materiale, til bøjning, afgratning, til at skære kabler, afisolere og crimpe kabeltyller
- Glatte gribeblade ved spidsen til at gribe enkelte tråde uden beskadigelse; gribezone til fladt og rundt materiale
- Karakteristisk udvendig kant på bakken til at bearbejde indmurede dåser og til at afgrate gennemføringshuller
- Afisoleringshuller til ledere 0,75 - 1,5 mm² og 2,5 mm²
- Crimpfordybning for kabeltyller 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelsaks med præcisionsskær (induktivt hærdet) til Cu- og Al-kabler op til 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Slank form for god tilgængelighed
- Skruet led: tangen går præcist og uden spillerum

1000V    

Generelt

Artikel-nr.	13 86 200
EAN	4003773075097
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-håndtag, VDE-godkendt
Vægt	272 g
Mål	200 x 85 x 20 mm
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs kompatibel	ikke relevant

Tekniske attributter

Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet	Ø 15 mm
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet	50 mm²
Afisoleringsværdier for enkeltledere	0,75 – 1,5 mm² / 2,5 mm²
Kapacitet kvadratmillimeter	0,5 – 2,5 mm²
AWG	1 / 0
VDE-godkendt	ja

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

