

Produktinformasjon

13 91 200

Elektro-installasjonstang



- 6 funksjoner i en tang
- For griping av flat- og rundmateriale, bøyning, avgrading, kabelskjæring, avisolering samt pressing av endehylser
- Glatte gripeflater på spissen for skadefri griping av enkeltledere; profilerte gripeflater for griping av flat- og rundmateriale
- Markant ytterkant på kjeftet for bearbeiding av innfelte bokser og avgrading av gjennomføringshull
- Avisoleringshull for ledninger 0,75 - 1,5 mm² og 2,5 mm²
- Krympematrise for endehylser 0,5 – 2,5 mm²
- Kabelsaks med presisjonsskjær (induktivt herdet) for Cu- og Al-kabler inntil 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Slank konstruksjon for god tilgjengelighet
- Skrudd ledd: presis, klaringsfri tangbevegelse
- For modellene med integrert åpningsfjær i leddet holder sperrelinken skjærene lukket mens de andre funksjonene opprettholdes
- Med den intelligente tilholdermekanismen kan man "gripe" uten å åpne tangen. Skjæret holdes lukket og beskyttet.



Generelt	
Artikkel nr.	13 91 200
EAN	4003773075257
tenger	sort atramert
Hode	polert
Håndtak	overtrukket med kunststoff
vekt	236 g
mål	200 x 85 x 20 mm
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skjæreverdi Cu-kabel, flertrådet	Ø 15 mm
Skjæreverdi Cu-kabel, flertrådet	50 mm ²
Avisoleringsverdier for enkeltledere	0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Kapasitet kvadratmillimeter	0,5 – 2,5 mm ²
AWG	1 / 0

Tekniske endringer og feil forbeholdes



