

## Informations sur le produit

# 13 92 200

## Pince pour installations électriques



- 6 fonctions en une seule pince
- Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les embouts
- Becs à bout lisse pour saisie sans endommagement de conducteurs individuels; surfaces de préhension et zone serre-tubes pour saisie de formes plates et rondes
- Bord extérieur de la mâchoire à arête plus vive pour rogner les boîtes encastrées et ébavurer les trous de passage des câbles
- Trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup> et 2,5 mm<sup>2</sup>
- Matrice de sertissage pour embouts de câble de 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Forme élancée assurant une bonne accessibilité
- Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
- Pour les modèles avec ressort d'ouverture intégré dans l'articulation, le cliquet activé maintient les lames fermées alors que les autres fonctions sont conservées
- Le mécanisme intelligent de maintien permet de « saisir » sans avoir à ouvrir la pince. Le tranchant reste fermé et protégé.



### Informations générales

Réf.	13 92 200
EAN	4003773075103
Pince	atramentisée noire
Tête	polie
Poignées	avec poignées multimatières
Poids	266 g
Dimensions	200 x 63 x 21 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 15 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	50 mm <sup>2</sup>
Capacités de dénudage pour brins individuels	0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Capacité Millimètre carré	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs



