

## Informacije o proizvodu

# 13 92 200

## Kliješta za električne instalacije



- 6 funkcija u jednom paru kliješta
- Za zahvaćanje ravnog i okruglog materijala, savijanje, skidanje srha, rezanje kabela, skidanje izolacije i krimpanje završnih čahura za žile
- Glatke površine pri vrhu za prihvat bez oštećenja materijala; nazubljene stezne površine i papige za prihvat ravnih i okruglih materijala
- Oštri vanjski rubovi čeljusti za obradu ugrađenih razvodnih kutija i čišćenje uvodnih rupa
- Rupe za skidanje izolacije za žice od 0.75 - 1.5 mm<sup>2</sup> i 2.5 mm<sup>2</sup>
- Otvori za stiskanje stopica 0.5 – 2.5 mm<sup>2</sup>
- Sječice sa (indukcijski kaljenim) preciznim reznim oštricama za bakrene i aluminijske kablove do 5x2.5 mm<sup>2</sup> / promjera 15 mm
- Tankog profila za jednostavan pristup
- Zglob sa vijkom: precizan, kliješta bez zračnosti
- Kod modela s otvarajućom polugom integriranom u zglob aktivirana blokirajuća poluga drži oštrice zatvorenima, dok ostale funkcije ostaju očuvane
- S inteligentnim mehanizmom zatvaranja "zahvaćati" se može bez otvaranja kliješta. Oštrice ostaju zatvorene i zaštićene.



Općenito	
Kataloški broj	13 92 200
EAN	4003773075103
kliješta	crna atramentirana
Glava	polirana
Ručke	višenamjenske stezne čeljusti
Težina	266 g
Dimenzije	200 x 63 x 21 mm
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Tehnička svojstva	
Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višežilni	Ø 15 mm
Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višežilni	50 mm <sup>2</sup>
Vrijednosti skidanja izolacije za pojedine žile	0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Kapacitet kvadratnih milimetara	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0

Tehničke promjene i pogreške zadržane



