

## Produktinformation

# 13 92 200

## Elinstallationstång



- 6 funktioner i en och samma tång
- För att gripa flat- och rundmaterial, för att böja, avgrada, klippa kabel, avisolera och pressa ändhylsor
- Släta gripytor i spetsen för gripning av enstaka ledare utan att skada dem; profilerade gripytor och kuggförsedd urspårning för gripning av flat- och rundmaterial
- Markant ytterkant på käften för att bearbeta dosor för infälld montering och avgradning genomföringshål
- Avisolerhåll för ledare 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup> och 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pressfunktion för ändhylsor 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Kabelsax med precisionsskär (induktivt härdade) för Cu- och Al-kabel upp till 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Slank konstruktion för optimerad åtkomlighet
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- På modeller med öppnande fjäder i leden hålls skären stängda av den aktiverade spärrlacken samtidigt som de övriga funktionerna förblir aktiva
- Med den intelligenta låsmekanismen kan man "gripa" utan att öppna tången; skäret förblir stängt och skyddat



| Aallmänhet                          |  |
|-------------------------------------|--|
| Artikelnummer                       | 13 92 200  |
| EAN                                 | 4003773075103                                    |
| Tång                                | svart, försedd med korrosionsskydd               |
| Huvud                               | polerat  |
| Handtag                             | Med flerkomponentsöverdrag                       |
| Vikt                                | 266 g  |
| Mått                                | 200 x 85 x 20 mm                                 |
| REACH kompatibel                    | innehåller inte SVHC                             |
| ROHS -kompatibel                    | inte tillämpligt                                 |
| Tekniska attribut                   |  |
| Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig | Ø 15 mm  |
| Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig | 50 mm <sup>2</sup>                               |
| Avisoleringsvärden för enkelledare  | 0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kapacitet kvadratmillimeter         | 0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>                        |
| AWG                                 | 1 / 0  |

Tekniska ändringar och fel förbehålls



