

## Produktinformation

# 13 92 200

## Elinstallationstång



- 6 funktioner i en och samma tång
- För att gripa flat- och rundmaterial, för att böja, avgrada, klippa kabel, avisolera och pressa ändhylsor
- Släta gripitor i spetsen för gripning av enstaka ledare utan att skada dem; profilerade gripitor och kuggförsedd urspårning för gripning av flat- och rundmaterial
- Markant ytterkant på käften för att bearbeta dosor för infälld montering och avgradning genomföringshål
- Avisolerhåll för ledare 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup> och 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pressfunktion för ändhylsor 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Kabelsax med precisionsskär (induktivt härdade) för Cu- och Al-kabel upp till 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Slank konstruktion för optimerad åtkomlighet
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- På modeller med öppnande fjäder i leden hålls skären stängda av den aktiverade spärrlacken samtidigt som de övriga funktionerna förblir aktiva
- Med den intelligenta låsmekanismen kan man "gripa" utan att öppna tången; skäret förblir stängt och skyddat



Allmänhet	
Artikelnummer	13 92 200
EAN	4003773075103
Tänger	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerad
Handtag	med flerkomponentsgrepp
Vikt	266 g
Mått	200 x 63 x 21 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 15 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	50 mm <sup>2</sup>
Avisoleringsvärden för enkelledare	0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Kapacitet kvadratmillimeter	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0

Tekniska ändringar och fel förbehålls



