

## Πληροφορίες προϊόντος

13 96 200

## Τσιμπίδα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων



- 6 λειτουργίες σε ένα εργαλείο
- Σύσφιξη πλακέ ή στρογγυλών αντικειμένων, λύγισμα, αφαίρεση γρεζιών, κοπή καλωδίων, απογύμνωση και πρεσάρισμα μυτών ακροχιτωνίων
- Διαθέτει λείες επιφάνειες συγκράτησης κοντά στο άκρο που συγκρατούν με ασφάλεια, επιφάνειες συγκράτησης με ραβδώσεις για πλακέ αντικείμενα καθώς και υποδοχή για στρογγυλά υλικά
- Ειδικές εξωτερικές ακμές των σιαγόνων, διευκολύνουν την επεξεργασία των χωνευτών κουτιών και το καθάρισμα των οπών διέλευσης καλωδίων
- Υποδοχές απογύμνωσης για αγωγούς 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup> και 2,5 mm<sup>2</sup>
- Υποδοχή απογύμνωσης για μύτες ακροχιτωνίων 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Κόφτης καλωδίων με κοπτικές ακμές ακριβείας (σκληρυμένες επαγωγικά) για καλώδια Cu και Al έως 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Μελετημένος σχεδιασμός, προσφέρει εύκολη πρόσβαση
- Βιδωτή άρθρωση: προσφέρει απαλή, ακριβή και χωρίς τζόγο λειτουργία
- Στα μοντέλα με ενσωματωμένο στην άρθρωση ελατήριο ανοίγματος το ενεργοποιημένο έλασμα ασφάλισης συγκρατεί τις κόψεις κλειστές, ενώ οι άλλες λειτουργίες διατηρούνται
- Με τον έξυπνο μηχανισμό συγκράτησης μπορεί κανείς να "σφίξει" χωρίς να ανοίξει την τσιμπίδα. Η κόψη παραμένει κλειστή και προστατευμένη.

1000 V    

προγράμματος	
Κωδικός	13 96 200
EAN	4003773075110
pliers	επιχρωμιωμένο
Κεφαλή	επιχρωμιωμένο
λαβές	Λαβές με δίχρωμη, εργονομική μόνωση 1000V
Βάρος	276 g
Διαστάσεις	200 x 85 x 20 mm
Πρότυπο	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	Ø 15 mm
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	50 mm <sup>2</sup>
Δυνατότητα απογύμνωσης	0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0
ελεγμένη κατά VDE	ναί

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται



