

## Termékinformációk

# 13 96 200

## Elektromos szerelőfogó



- 6 funkció egy fogóban
- Lapos és kör keresztmetszetű anyagok megfogásához, hajlításhoz, sorjábanlításához, kábelvágáshoz, szigetelés eltávolításához és érvéghüvelyek krimpeléséhez
- Sima megfogó felületek a csúcson az egyes erek sérülésmentes megfogásához; profilozott megfogó felületek és befogópofák lapos és kör keresztmetszetű anyagok megfogásához
- Markáns külső pofaél süllyesztett fali dobozok megmunkálásához és átvezető lyukak sorjábanlításához
- Csupaszító lyukak 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup> és 2,5 mm<sup>2</sup> vezetékekhez
- Krimpelősüllyeszték érvéghüvelyekhez 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Precíziós (indukciósan edzett) élű kábelolló Cu- és Al-kábelhez 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm méretig
- Karcsú kivitel a jó hozzáférhetőség érdekében
- Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- A csuklóba integrált nyitórugóval rendelkező modelleknél az aktivált zárókilincs zárva tartja a vágóéleket, miközben megmarad a többi funkció
- Az intelligens zárva tartó szerkezettel a fogó nyitása nélkül lehetséges a "megfogás". Az él zárva és védve marad.

1000 V    

Általános	
Article No.	13 96 200
EAN	4003773075110
pliers	krómozott
head	krómozott
handles	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	276 g
Méret	200 x 85 x 20 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható
Műszaki jellemzők	
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 15 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	50 mm <sup>2</sup>
Huzalcsupaszító értékek egyes erekhez	0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0
VDE-engedéllyel	igen

Műszaki változtatások és hibák fenntartva



