

Informações do produto

13 96 200

Alicate para instalação elétrica



- 6 funções em um alicate
- Para agarrar material plano e redondo, dobrar, rebarbar, cortar cabos, descarnar e cravar terminais para pontas de fio
- Superfícies lisas na ponta para agarrar, sem danificar os fios individuais; superfícies perfiladas e um orifício do queimador para agarrar material liso e redondo
- Canto exterior notável no mordente para atuar sobre caixas embutidas e para desbarbar orifícios de passagem.
- Furos de retirar isolamento para condutores 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm²
- Fissura para terminais para pontas de fios 0,5-2,5 mm²
- Tesoura de cabos com lâminas de precisão (endurecidas por indução) para cabos de Cu e Al até 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Desenho delgado para fácil acesso
- Articulação aparafusada: movimento preciso e isento de folga do alicate
- Nos modelos com mola de abertura integrada na articulação, a lâmina de bloqueio ativada mantém os gumes fechados enquanto as outras funções se mantêm ativas
- Com o mecanismo de fecho inteligente é possível abrir o "pinças" sem o alicate. A lâmina permanece fechada e protegida.



Geral	
Artigo nº	13 96 200
EAN	4003773075110
alicates	cromado
cabeça	cromado
alças	isolados com capas multicomponentes, testado por VDE
Peso	276 g
Dimensões	200 x 85 x 20 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica

Características técnicas	
Valor de corte cabo Cu, multifilar	Ø 15 mm
Valor de corte cabo Cu, multifilar	50 mm ²
Valores de retirar isolamento para fios singelos	0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Capacidade em milímetros quadrados	0,5 – 2,5 mm ²
AWG	1 / 0
Testado de VDE	sim

Sujeito a alterações técnicas e erros



