

Produktinformation

13 96 200

Elinstallationstång



- 6 funktioner i en och samma tång
- För att gripa flat- och rundmaterial, för att böja, avgrada, klippa kabel, avisolera och pressa ändhylsor
- Släta gripytor i spetsen för gripning av enstaka ledare utan att skada dem; profilerade gripytor och kuggförsedd urspårning för gripning av flat- och rundmaterial
- Markant ytterkant på käften för att bearbeta dosor för infälld montering och avgradning genomföringshål
- Avisolerhåll för ledare 0,75 - 1,5 mm² och 2,5 mm²
- Pressfunktion för ändhylsor 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelsax med precisionsskär (induktivt härdade) för Cu- och Al-kabel upp till 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Slank konstruktion för optimerad åtkomlighet
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- På modeller med öppnande fjäder i leden hålls skären stängda av den aktiverade spärrlacken samtidigt som de övriga funktionerna förblir aktiva
- Med den intelligenta låsmekanismen kan man "gripa" utan att öppna tången; skäret förblir stängt och skyddat

1000 V    

| Aallmänhet | |
|-------------------------------------|--|
| Artikelnummer | 13 96 200 |
| EAN | 4003773075110 |
| Tänger | förkromad |
| Huvud | förkromad |
| Handtag | Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat |
| Vikt | 276 g |
| Mått | 200 x 85 x 20 mm |
| Norm | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH kompatibel | innehåller inte SVHC |
| ROHS -kompatibel | inte tillämpligt |
| Tekniska attribut | |
| Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig | Ø 15 mm |
| Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig | 50 mm ² |
| Avisoleringsvärden för enkelledare | 0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ² |
| Kapacitet kvadratmillimeter | 0,5 – 2,5 mm ² |
| AWG | 1 / 0 |
| VDE-provad | ja |

Tekniska ändringar och fel förbehålls



