

Informazioni sul prodotto

14 22 160

Tronchese laterale con spelacavi



- Con tagliente lungo
- Ottimo rendimento di taglio grazie all'articolazione dinamica
- Fori spelacavi di precisione per conduttori unipolari 1,5 e 2,5 mm²
- Taglio confortevole di cavi NYM fino a 5 x 2,5 mm²
- Punta lunghe per i lavori di taglio più accurati anche in condizioni di spazio ristretto
- Taglienti di precisione temperati ad induzione, durezza taglienti ca. 60 HRC
- Con i manici comfort: realizzati con tre componenti ergonomici per ottimizzare la maneggevolezza e con due interfacce KNIPEXtend per le estensioni



Generico	
Art. No.	14 22 160
EAN	4003773034988
Esecuzione	atramentata nera
Testa	lucidata
manici	con manici comfort
Peso	206 g
Dimensioni	160 x 56 x 21 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 2,5 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 1,5 mm
Valori di spelatura in millimetri quadri	1,5 / 2,5 mm ²
AWG	16 / 14

Salvo errori e modifiche tecniche

