

Informace o produktu

14 25 160

Boční odizolovací kleště

- S dlouhým břitem
- Vysoký řezný výkon díky silovému kloubu
- Přesné otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 a 2,5 mm²
- Pohodlné řezání kabelů NYM do průměru 5 x 2,5 mm²
- Dlouhé hroty pro nejjemnější řezání i v omezených podmínkách
- Indukčně kalené přesné břity, tvrdost stříhu asi 60 HRC
- Komfortní rukojeť: sestává ze tří ergonomických komponent pro optimální manipulaci a má dvě rozhraní KNIPEXtend pro rozšíření



Všeobecně	
Obj. č.	14 25 160
EAN	4003773028697
kleště	chromované
hlava	chromované
rukojeti	s komfortní rukojeti
Hmotnost	224 g
Rozměry	160 x 56 x 20 mm
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít
Technické atributy	
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 2,5 mm
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 1,5 mm
Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční	1,5 / 2,5 mm ²
AWG	16 / 14

Technické změny a chyby vyhrazeny

