

## Informace o produktu

# 14 26 160

## Boční odizolovací kleště

- S dlouhým břitem
- Hohe Schneidleistung durch hohe Übersetzung
- Přesné otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pohodlné řezání kabelů NYM do průměru 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Dlouhé hroty pro nejjemnější řezání i v omezených podmínkách
- Indukčně kalené přesné břity, tvrdost stříhu asi 60 HRC



⚡ 1000 V 

Všeobecně	
Obj. č.	14 26 160
EAN	4003773040279
kleště	chromované
hlava	chromované
rukojeti	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE
Hmotnost	238 g
Rozměry	160 x 60 x 30 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít
Technické atributy	
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 2,5 mm
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 1,5 mm
Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční	1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	16 / 14
Certifikát VDE	ano

Technické změny a chyby vyhrazeny

