

Produktinformation

14 26 160

Afisolerings-skævbider

- Med lang æg
- Hohe Schneidleistung durch hohe Übersetzung
- Præcisions-afisoleringshuller til ledere 1,5 og 2,5 mm²
- Komfortabel skæring af NYM-kabler op til 5 x 2,5 mm²
- Lange spidser for fineste skærearbejder, også ved trange pladsforhold
- Induktivt hærdede præcisions-skær, skærenes hårdhed ca. 60 HRC



⚡ 1000 V

Generelt	
Artikel-nr.	14 26 160
EAN	4003773040279
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-håndtag, VDE-godkendt
Vægt	238 g
Mål	160 x 60 x 30 mm
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs compatible	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi blød tråd	Ø 2,5 mm
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 1,5 mm
Afisoleringsværdier kvadratmillimeter	1,5 / 2,5 mm ²
AWG	16 / 14
VDE-godkendt	ja

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

