

## Produktinformation

# 16 85 125 SB

## Universal-Abmantelungswerkzeug



- Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel von  $\varnothing$  8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>) geeignet
- Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen
- Zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung
- Zusätzlich mit Längsschneider
- Innenliegendes, herauschiebbares Messer
- Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>
- Mit integrierter Kabelführung für den Längsschnitt. Feste Isolationen (z. B. halogenfrei) lassen sich so leichter abmanteln

MM

Allgemein	
Artikel-Nr.	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
Gewicht	79 g
Abmessungen	125 x 86 x 36 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Abisolierwerte für Einzeladern	0,2 mm <sup>2</sup> / 0,3 mm <sup>2</sup> / 0,8 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup> / 4,0 mm <sup>2</sup>
Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,2 – 4 mm <sup>2</sup>
Kabeltyp	Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*



