

Información del producto

16 85 125 SB

Pelacables universal



- Para pelar todo tipo de cables convencionales redondos y cables anti-humedad de \varnothing 8,0-13,0 mm (ej: cables de 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²)
- Particularmente útil para conexiones y trabajos en cajas de distribución
- Pelacables de doble capa
- Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo
- Con un clip para la sujeción segura
- Con cuchilla adicional para corte longitudinal
- Cuchilla telescópica integrada
- Dispositivo de pelado para las secciones 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Con conducción integrada del cable para el corte longitudinal. Los aislamientos fijos (p. ej. sin halógenos) pueden pelarse más fácilmente

AMM

Información general

| | |
|------------------|------------------|
| Núm. de artículo | 16 85 125 SB |
| EAN | 4003773060444 |
| Peso | 79 g |
| Dimensiones | 125 x 86 x 36 mm |
| conforme a REACH | no contiene SVHC |
| conforme a RoHS | no se aplica |

Características técnicas

| | |
|--|---|
| Capacidad de pelado para conductores | 0,2 mm ² / 0,3 mm ² / 0,8 mm ² / 1,5 mm ² / 2,5 mm ² / 4,0 mm ² |
| Valores de pelado milímetros cuadrados | 0,2 – 4 mm ² |
| Valores de pelado (diámetro) | \varnothing 8 - 13 mm |
| Tipo de cable | cable redondo, p. ej. 3 x 1,5 mm ² hasta 5 x 2,5 mm ² |

Sujeto a cambios técnicos y errores



