

Termékinformációk

16 85 125 SB

Univerzális csupaszító napelemes rendszerekhez



- A használt összes Ø 8,0 - 13,0 mm-es (pl. NYM-kábel 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²) körszelvényű és nedves téri kábel köpenyének és szigetelésének eltávolítására alkalmas
- Elágazó- vagy elosztó dobozokban történő használathoz is
- Két héjú, felhajtható huzalcsupaszító szerszám
- Nyitórugóval és zárószerezettel
- Rögzítő csipesz tárgyak biztonságos őrzéséhez
- Plusz hosszvágóval
- Belső fekvésű, kicsavarható kés
- Huzalcsupaszító szerkezet 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm² keresztmetzetekhez
- Integrált kábelvezetővel a hosszvágáshoz. Fix szigetelések (pl. halogénmentes) így könnyebben eltávolíthatók



Általános	
Article No.	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
Súly	79 g
Méretek	125 x 86 x 36 mm
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható
Műszaki jellemzők	
Huzalcsupaszító értékek egyes erekhez	0,2 mm ² / 0,3 mm ² / 0,8 mm ² / 1,5 mm ² / 2,5 mm ² / 4,0 mm ²
Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	0,2 – 4 mm ²
Csupaszoló vágási méret (átmérő)	Ø 8 - 13 mm
kábeltípus	körszelvényű kábel, pl.: 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²

Műszaki változtatások és hibák fenntartva



