

Informações do produto

16 85 125 SB

Ferramenta universal para retirar a capa



- Adequado para retirar a capa e retirar isolamento de todos os cabos redondos e de ambiente úmido usuais de Ø 8,0 até 13,0 mm (por exemplo, cabo NYM 3 x 1,5 mm² até 5 x 2,5 mm²)
- Também para o emprego de caixas de desvio ou distribuição
- Ferramenta de retirar isolamento basculante de duas conchas
- Com mola de abertura e dispositivo de travamento
- Grampo de fixação para guarda segura
- Adicional com cortador longitudinal
- Lâmina embutida, esticável
- Dispositivo de retirar isolamento para secções nominais de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Com condução integrada dos cabos para corte longitudinal. Os isolamentos fixos (ex: isentos de halogéneo) podem ser descarnados muito facilmente

AAA

Geral	
Artigo nº	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
Peso	79 g
Dimensões	125 x 86 x 36 mm
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Valores de retirar isolamento para fios singelos	0,2 mm ² / 0,3 mm ² / 0,8 mm ² / 1,5 mm ² / 2,5 mm ² / 4,0 mm ²
Valores de retirada de isolamento em milímetros quadrados	0,2 – 4 mm ²
Valores de retirada de isolamento (diâmetro)	Ø 8 - 13 mm
Tipo de cabo	Cabos redondos, por exemplo: 3 x 1,5 mm ² até 5 x 2,5 mm ²

Sujeito a alterações técnicas e erros



