

## Ürün Bilgileri

# 16 85 125 SB

## Üniversal Kablo Kılıfı Soyma Aleti



- Piyasada kullanılan ve çapları 8,0 - 13,0 mm arasında olan (örneğin 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> arasında NYM kablolar) tüm yuvarlak ve ıslak mekan kablolarının dış kılıfını soymak ve izolasyonunu sıyırmak için
- Kablo borusu ve dağıtıcı buatlarda da kullanılabilir
- İki parçalı, açılabilir izolasyon sıyrma aleti
- Açma yayı ve kilitleme tertibatı ile
- Güvenli bir şekilde saklanması için tespitleme klipsi
- Ek olarak uzunlamasına kesici ile
- İçerde duran, dışarı sürülebilir bıçak
- 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>'lik kesitler için izolasyon sıyrma düzeni
- Uzunlamasına kesim için entegre kablo kılavuzlama. Böylece sabit izolasyonları (örneğin halojen içermeyen) kolayca sıyrma mümkündür

AMM

### Genel

Öge yok.	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
Ağırlık	79 g
Ölçüleri	125 x 86 x 36 mm
REACH uyumlu	SVHC içermiyor
ROHS uyumlu	uygulanamaz

### Teknik gereçler

Tekli teller için kablo sıyrma değerleri	0,2 mm <sup>2</sup> / 0,3 mm <sup>2</sup> / 0,8 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup> / 4,0 mm <sup>2</sup>
Kablo sıyrma değeri milimetrekare	0,2 – 4 mm <sup>2</sup>
Kablo sıyrma değerleri (çap)	Ø 8 - 13 mm
Kablo tipi	Yuvarlak kablo, örneğin: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> arası

Teknik değişimlikler ve hatalar saklıdır



