

Produktinformation

16 90 130 SB

Universal-Abmantelungswerkzeug für Gebäude- und Industriekabel



- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel von \varnothing 8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) geeignet
- Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Besonders geeignet für größere Querschnitte und für schwer zu bearbeitende Isolierwerkstoffe
- Keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
- Abisoliervorrichtung für Leiter und Litze 1,5 mm² und 2,5 mm²
- Wechselseitiger Längenanschlag (ideal für Rechts- und Linkshänder)
- Befestigungsvorrichtung am Griffende (Absturzsicherung)

MM

Allgemein	
Artikel-Nr.	16 90 130 SB
EAN	4003773076940
Gewicht	47 g
Abmessungen	130 x 88 x 32 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Abisolierwerte Quadratmillimeter	1,5 / 2,5 mm ²
Kabeltyp	Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm ² bis 5 x 2,5 mm ²

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

